

АРМ «Синергет КСБО-К»



СТВФ.426484.049

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматизированное рабочее место «Синергет КСБО-К» предназначено для удаленного просмотра видеоканалов в реальном масштабе времени и видеоархива, расположенного на жестком диске аппаратного видеорегистратора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- представляет собой ЖК-монитор с закрепленным на его задней стенке компактным системным блоком
- на системном блоке предусмотрены разъемы для подключения кабеля питания, монитора, клавиатуры и мыши, входящих в комплект поставки, аудиоустройств, антенн Wi-Fi, USB-накопителей и устройств, а также разъем для подключения сети Ethernet
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- удаленный просмотр видеоканалов в реальном масштабе времени, а также просмотр видеоархивов, расположенных на жестком диске аппаратного видеорегистратора
- наглядное представление работы комплексной системы на послойных схемах объекта, а также управление оборудованием при помощи анимированных пиктограмм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Системный блок, в составе:	1 шт.
– Диск с ОС «Astra Linux Special Edition»	1 экз.
– Лицензия на СПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
– Упаковка	1 шт.
✓ ЖК-монитор	1 шт.
✓ Кабель HDMI	1 шт.
✓ Комплект (клавиатура, мышь)	1 к-т
✓ Комплект ЗИП-О	1к-т
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, не менее, ГБ	500
Сетевая карта с базовой скоростью передачи данных, Мбит/с	1000
Установленное программное обеспечение	– «Astra Linux Special Edition», – СПО «Синергет 1 СВ» – Антивирус Касперского
Количество мониторов, шт.	1
Диагональ монитора, дюйм	23,6
Разрешение экрана	1920 x 1080
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В	220
Частота переменного однофазного тока, Гц	50
Потребляемая мощность не более, Вт	95 20
– системного блока	95
– монитора	20
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	90x234x222 551x420x220
– системного блока	90x234x222
– монитора с подставкой	551x420x220
Масса не более, кг	2,65 4,4
– системного блока	2,65
– монитора	4,4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- 1 – Разъем для подключения кабеля питания
- 2 – Разъемы для подключения аудиоустройств
- 3 – Разъемы для подключения антенн Wi-Fi
- 4 – Разъемы USB 3.0 для подключения устройств
- 5 – Разъем HDMI для подключения монитора
- 6 – Разъем USB Type-C для подключения устройств
- 7 – Разъемы USB 2.0 для подключения устройств
- 8 – Разъем DisplayPort для подключения монитора
- 9 – Разъем для подключения сети Ethernet

Настройки по умолчанию:

- IP-адрес – 172.16.16.1
- данные для авторизации

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
OC Linux	User	adm777
СПО	Администратор	dvr777



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru