

# SDP-838

## IP-видеокамера



СТВФ.426459.174-02

### НАЗНАЧЕНИЕ

Уличная стационарная IP-видеокамера с ИК-подсветкой SDP-838 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения на обширных пространствах и прилегающих территориях охраняемых объектов.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

### ИСПОЛНЕНИЕ

- объектив, видеомодуль и плата ИК-подсветки размещены в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром
- в комплект поставки входит кронштейн для установки IP-видеокамеры на горизонтальных или вертикальных поверхностях

### ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение
- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

## ОСОБЕННОСТИ

- разрешение Full HD
- удаленное управление видеокамерой по сетевому интерфейсу

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP-видеокамера SDP-838	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Разъем 8P8C экранированный	1 шт.
– Разъем питания штекер 2.1x5.5x10мм	1 шт.
– Дюбель-Гвоздь 6x40	3 шт.
– Кронштейн СХН-120	1 шт.
– Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником ISO 7380, M4x20, A2	3 шт.
– Винт В2.М4-6g x 8.58.016 ГОСТ 17475-80	2 шт.
– Саморез-дюбель	3 шт.
– Ключ шестигранный	1 шт.
– Пакет с замком Ziplock	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–

\*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.  
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы – не менее 8 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2,9" CMOS
Разрешение при частоте 25 кадр/сек, пикс.	1920x1080
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	0,001
Объектив, мм	2.8 – 13,5
Угол обзора, °	20-72
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Дальность ИК-подсветки, до, м	70
Скорость электронного затвора, с	1/5-1/50000
Скорость передачи	32Кб/сек – 16МБ/сек
Сжатие изображения	H.264/MJPEG
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP,

Наименование параметра	Значение
	FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, ONVIF2.4.1
Управление	Веб-интерфейс, StiVL
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12, PoE (802.3at)
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	9
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры, мм	91x330x91
Масса, не более, кг	1,2

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.202
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	123456



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
www.stilsoft.ru