

SDP-865

IP-видеокамера



СТВФ.426459.085

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичная стационарная IP-видеокамера высокого разрешения SDP-865 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения под водой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

ИСПОЛНЕНИЕ

- объектив, видеомодуль и плата ИК-подсветки размещены в металлическом герметичном корпусе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром
- в комплект поставки входит кронштейн, обеспечивающий поворот корпуса IP-видеокамеры на угол $\pm 90^\circ$ по вертикали и 360° по горизонтали относительно скобы

ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение под водой
- видеонаблюдение с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

ОСОБЕННОСТИ

- водонепроницаемый корпус, обеспечивающий работу видеокамеры на глубине до 25 м
- высокое разрешение

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP-видеокамера SDP-865	1 шт.
✓ Кронштейн в сборе	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Дюбель-гвоздь гриб 6x40 мм	4 шт.
– Разъем 8P8C	1 шт.
– Пакет с замком Ziplock	1 шт.
– Разъем питания штекер с проводом	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/1,8"
Максимальное разрешение, пикс	2592x1944
Разрешение при частоте 25 кадров/сек	2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	Цвет. – 0,01, Ч/Б – 0,001
Фиксированное фокусное расстояние объектива, мм	3,6
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Скорость электронного затвора, с	1/5-1/50000
Сжатие изображения	H.265/MJPEG
Управление	Веб-интерфейс, StiVL
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Напряжение электропитания IP-видеокамеры постоянного тока, В	12±10%, PoE (802.3af)
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	2,5

Наименование параметра	Значение
Степень защиты	IP68
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50
Габаритные размеры, мм:	
– с кронштейном	130x250x290
– без кронштейна	Ø130x200
Масса, не более, кг:	
– с кронштейном	3,3
– без кронштейна	2,2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.220
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru