

«Синергет КСБО»

Сервер



СТВФ.426484.047

НАЗНАЧЕНИЕ

Сервер «Синергет КСБО» предназначен для управления комплексом средств обеспечения безопасности объектов «Синергет 1 СВ».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексная система обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- сервер оснащен контроллером СТС-4940
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение всех устройств, входящих в комплексную систему безопасности объекта, к одному серверу по сети Ethernet
- запись и просмотр видеоканалов
- выборочная трансляция событий системы, видеопотоков реального времени и видеоархивов на верхний уровень управления
- автоматическое принятие решений при возникновении нештатной ситуации или при временном отсутствии оператора
- мониторинг работоспособности сервера

- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени
- установка неограниченного количества резервных серверов с функцией автоматического копирования событий на основной сервер после восстановления его работоспособности для повышения надежности системы

ОСОБЕННОСТИ

- расширенные сетевые функции
- встроенный сетевой шлюз, позволяющий эффективно использовать пропускную способность канала связи для трансляции большого количества видеопотоков
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- организация полнофункциональной системы контроля и управления доступом людей и транспортных средств на предприятиях среднего размера при использовании СПО «Синергет 1 СВ» с модулем СКУД «Стандарт»
- неограниченное масштабирование системы при установке резервных серверов с сохранением всех событий и видеоархивов в едином информационном поле
- предустановленное СПО «Синергет 1 СВ», защищенное программным ключом

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Сервер «Синергет КСБО»	1 шт.
✓ Лицензия на ПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
✓ Диск на ОС «Astra Linux Special Edition»	1 экз.
✓ Салазки	1 к-т
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, Гб	1000
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых и записываемых кадров/сек.	25
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2
Время непрерывной работы	Не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220(+10%/-15%)/50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	125
Установленное ПО	ОС «Astra Linux Special Edition», Антивирус Касперского,

Наименование параметра	Значение
	СПО «Синергет 1 СВ»
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +50
Габаритные размеры не более, мм	482x650x88
Масса, не более, кг	10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного
- Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере CTC-4940

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС Linux	User	adm777
СПО «Синергет 1 СВ»	Администратор	dvr777
Контроллер CTC-4940	admin	admin

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер CTC-4940	172.16.16.5



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru