

STS-355

Контроллер видеостены



СТВФ.426484.057-02

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер видеостены STS-355 предназначен для обобщения информации с серверов, подключенных в сеть, и вывода видеоканалов на монитор.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- видеостены в ситуационных центрах и комнатах управления
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- корпус контроллера предусматривает как горизонтальное размещение на рабочей поверхности, так и крепление на заднюю стенку монитора
- корпус оснащен специальной металлической экранирующей крышкой, предотвращающей несанкционированный доступ к его разъемам
- на переднюю панель контроллера выведены USB-разъемы
- на задней панели расположены разъемы для подключения кабеля питания, мониторов, клавиатуры и мыши, аудиоустройств, USB-накопителей и устройств, а также разъем для подключения сети Ethernet

ВОЗМОЖНОСТИ

- автоматическое выведение видеоканала из предложенного списка в зависимости от внешних событий
- прием и отображение на мониторах информации, полученной от IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации
- осуществление гибких настроек интерфейса и алгоритмов действий в зависимости от поставленных задач

- защита от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы
- проверка целостности программно-аппаратной среды
- регистрация событий безопасности

ОСОБЕННОСТИ

- блокировка загрузки нештатных операционных систем
- соответствие требованиям приказов ФСТЭК России
- обеспечение доверенной загрузки в автоматизированных системах, обрабатывающих государственную тайну
- режим автоматического выстраивания окон для максимального заполнения мониторов
- встроенное СПО «Синергет 1 СВ»
- возможность удаленного конфигурирования

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Контроллер видеостены STS-355	1 шт.
✓ Системный блок, в составе:	1 шт.
– ОС «Astra Linux Special Edition»	1 шт.
– САВЗ «Kaspersky Endpoint Security для Linux»	1 экз.
– СПО «Синергет 1 СВ»	1 экз.
– Экранирующая крышка АРМ	1 шт.
– СДЗ «SafeNode System Loader»,	1 шт.
– Комплект программных средств для ЗМНИ	1 экз.
– Кабель питания	1 шт.
✓ Клавиатура USB	1 шт.
✓ Мышь USB	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Кабель HDMI 1м	1 шт.
– Кабель DisplayPort-HDMI	1 шт.
– Пластилин для опечатывания	50 г.
– Пакет с замком Ziplock 100 x 150	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
✓ Формуляр	1 экз.
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество подключаемых мониторов, до, шт	2
Количество отображаемых видеоканалов, до, шт:	
– на одном мониторе	32
– на двух мониторах	48
Объем накопителя, Гб	500
Оперативная память, Гб	8
Ethernet, Мбит/с	1x1000
Напряжение электропитания от внешнего блока питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт	95
Установленное ПО	ОС «Astra Linux Special Edition», САВЗ «Kaspersky Endpoint Security для Linux», СПО «Синергет 1 СВ», СДЗ «SafeNode System Loader», Комплект программных средств для ЗМНИ
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	300x260x110
Масса, не более, кг	3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- 1 – Разъем для подключения кабеля питания
- 2 – Разъемы для подключения аудиоустройств
- 3 – Разъемы для подключения антенн Wi-Fi
- 4 – Разъемы USB 3.0 для подключения устройств
- 5 – Разъем HDMI для подключения монитора
- 6 – Разъем USB Type-C для подключения устройств
- 7 – Разъемы USB 2.0 для подключения устройств
- 8 – Разъем DisplayPort для подключения монитора
- 9 – Разъем для подключения LAN-Ethernet

Настройки по умолчанию:

- IP-адрес – 172.16.16.1
- Данные для авторизации:

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС Linux	user	adm777
СПО	Администратор	dvr777
Средство доверенной загрузки (администратор)	admin	stilsoft
Средство доверенной загрузки (клиент)	user	stilsoft



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru