

CTC-4950

Инжектор



СТВФ.426471.172

НАЗНАЧЕНИЕ

Инжектор СТС-4950 предназначен для электропитания сетевых устройств, поддерживающих технологию Passive PoE, по сети Ethernet.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- представляет собой 24-х портовый инжектор Passive PoE, выполненный в прочном металлическом корпусе
- устройство оснащено вентиляционными отверстиями, обеспечивающими нормальный температурный режим работы внутренних компонентов
- устанавливается в стандартную аппаратную 19-дюймовую стойку

возможности

- электропитание сетевых устройств по кабелю «витая пара»
- защита оборудования от перепадов сетевого напряжения и короткого замыкания
- позволяет снизить финансовые затраты на установку оборудования

ОСОБЕННОСТИ

• передача электропитания на расстояние до 100 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Инжектор CTC-4950	1 шт.
✓ Кабель питания РС-186 1,8 м	1 шт.
✓ Крепежный набор для 19" оборудования	4 шт.
✓ Пакет с замком Ziplock (зиплок)	1 шт.
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ


Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование параметра	Значение
Расстояние передачи, до, м	100
Количество портов LAN и PoE	24
Стандарт интерфейса связи	10/100 Base-T
	Ethernet
Суммарная мощность подключаемых устройств по РоЕ, Вт	350
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В/Гц	220/50
Потребляемый ток, не более, А	3,6
Выходное напряжение постоянного тока, В	24 Passive PoE
Время непрерывной работы	круглосуточно
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	490x216x44
Масса, не более, кг	4,8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Передняя панель



Задняя панель



POE 1-24 — Гнезда для подключения сетевого оборудования (для осуществления электропитания)

LAN 1-24 – Гнезда для подключения сети Ethernet

220 В – Гнездо для подключения напряжения электропитания переменного тока 220

Still

Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44 www.stilsoft.ru