

**Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м**

**ЭТИКЕТКА**

**СТВФ.305622.041ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м СТВФ.305622.041  
№ 0000

\_\_\_\_\_ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м состоит из плоского барьера безопасности (ПББ), предназначенного для увеличения времени преодоления нарушителем охраняемого рубежа путем перелазы через верхнюю часть ворот, и кронштейна с креплением, предназначенным для монтажа ПББ-600 на распашные ворота. Комплект изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10, диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

**2. Комплектность**

Кронштейн крепления ПББ СТВФ.301564.049	2 шт.
Кронштейн крепления ПББ СТВФ.301564.049-01	2 шт.
ПББ диаметр витка 600 мм	4 п.м.
Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная	14 п.м
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	2 п.м.
Болт М8-6gx20.016 ГОСТ 7798-70	8 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
Шайба С.8.21.016 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Саморез 6,3*25 мм оцинкованный	12 шт.
Упаковка СТВФ.323415.006	1/6 шт.
Этикетка	1 экз.

**3. Сведения об упаковке**

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м СТВФ.305622.041 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

М. П.

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число.

#### 4. Свидетельство о приемке

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м СТВФ.305622.041 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

Личная подпись

Расшифровка подписи

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_

Личная подпись

Расшифровка подписи

#### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

#### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.