

**Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5»**

**ЭТИКЕТКА**

**СТВФ.425711.222ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5»

СТВФ.425711.222 № 0000

\_\_\_\_\_ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5» предназначена для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций нижняя часть секции находится ниже уровня земли обеспечивая противоподкопное заграждение. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции над уровнем земли – 2400x2500 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80x80x3 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

**2. Комплектность**

|  |          |
|--|----------|
| Панель-5 2,83x2,40 СТВФ.301412.077       | 1 шт.    |
| Опора заграждения 2,4 СТВФ.746621.336    | 1 шт.    |
| Зажим панели 80 СТВФ.301536.017          | 5 шт.    |
| Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная     | 0,8 п.м. |
| Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН | 1 шт.    |
| Комплект упаковки СТВФ.425975.004        | 1/56 шт  |
| Этикетка                                 | 1 экз.   |

**3. Сведения об упаковке**

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5» СТВФ.425711.222 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Личная подпись

\_\_\_\_\_ Расшифровка подписи

М. П.

\_\_\_\_\_ год, месяц, число

#### 4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5» СТВФ.425711.222 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

#### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

#### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.